



# Baumit BetonKontakt

## Nakkekrunt



- Parandab naket kipskrohviga.
- Efektiivne mitte imavatel aluspindadel.
- Valmis kasutamiseks.

<b>Toode</b>	Kvartsliiiva sisaldav kasutusvalmis kruntimisvahend kipskrohvi paremaks nakkumiseks aluspinnaga.
<b>Omadused</b>	Kasutusvalmis Tõhus vahend mitteimavate aluspindade puhul Parendab kipskrohvi nakkumist betoonaluspinnaga
<b>Koostis</b>	Orgaanilised sideained, kvartsliiiv, lisandid, vesi.
<b>Kasutamine</b>	Kasutatakse suure tiheduse ja väikese imamisvõimega betoonpindade
<b>Tehnilised andmed</b>	Kasutustemperatuur: +5 °C kuni +25 °C pH: u 6,5 Materjalikulu: u 0,25 kg/m <sup>2</sup> Tootlikkus u 80 m <sup>2</sup>
<b>Pakend</b>	25 kg ämber, 24 ämbrit alusel. 5 kg ämber, 30 ämbrit alusel.
<b>Säilitamine</b>	Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas ja jahedas kohas, vältida külmumist ja otseseid päikesekiiri.
<b>Kvaliteedigarantii</b>	Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.
<b>Ohutusnõuded kemikaaliseaduse alusel</b>	Ei kohaldata märgistamise kohustust.
<b>Aluspind</b>	Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata, niiskustimav ja tasane, rasva- ja tolmuvaba ning lahtiste osadeta.
<b>Töötlemine</b>	Ennekasutamist segada pakendis intensiivselt. Mitte lahjendada. Baumit BetonKontakt kanda aluspinnale värvirulli, pintsi või harja abil. Võib peale kanda mehaaniliselt, kasutades sobivat seadet.

## Juhised

Töötlemise ajal ei tohi õhu, materjali ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C. Krunditud pinda tuleb kaitsta tolmu eest.

Tootele ei tohi lisada mingeid muid materjale, sest see võib muuta toote omadusi!

Pärast krundi pealekandmist lasta sel vähemalt 3 tundi kuivada.

Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta.

## Ümbritsevate pindade kaitse

Töötamise ajal tuleb krunditavate pindade lähiümbrust nõuetekohaselt kaitsta.

Määratud pinnad pesta kohe rohke veega, ootamata, kuni need kuivavad.

Juba kõvastunud krunt puhastada atsetooniga või etüülatsetaadiga.

Ettevõtte Baumit antavad suulised ja kirjalikud soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praeguse hetke teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest. Ettevõtte Baumit võib teha mis tahes muudatusi, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja mis parandab toodet või selle kasutamise kvaliteeti. Uusima tehnilise informatsiooni avaldamise hetkest kaotavad selle varasemad versioonid kehtivuse. Kõige uuema teabe leiate ettevõtte Baumit veebilehelt. Lisaküsimuste korral pöörduge palun oma piirkonna lähimasse esindusse, kus tagatakse kiire konsultatsioon ning tarne.