



Baomit Grund

Krunt imavatele aluspindadele



- Tugevdab aluspinda
- Auru läbilaskev
- Vett tõrjuv

Toode	Kasutusvalmis tööstuslikult toodetud kruntimisvahend vett imavatele aluspindadele. Ei sisalda lahusteid.	
Omadused	Kasutusvalmis Auru läbilaskev Vett tõrjuv (hüdrofoobne) Imendub hästi aluspinnasse Tugevdab aluspinda	
Koostis	Sünteetiline dispersioon, polümeerlisandid.	
Kasutamine	Kasutatakse hästi vett imavate mineraalsete aluspindade (näiteks tsement ja kaltsiumsulfaatpõrandad, jämedast betoonist laed jne) kruntimiseks. Ette nähtud kasutamiseks enne põrandatasandusvahendeid, plaatide või hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sise- ja välistöödeks.	
Tehnilised andmed	Tihedus	u 1,0 kg/dm ³
	pH	u 7,5
	Värvus	sinine
	Materjalikulu	u 0,1–0,2 kg/m ² (olenevalt aluspinnast)
Pakend	10 kg ämber, 60 ämbrit alusel.	
Säilitamine	Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas ja jahedas kohas, vältida külmumist.	
Kvaliteedigarantii	Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.	
Ohutusnõuded kemikaaliseaduse alusel	Ei kohaldata märgistamise kohustust.	

Aluspind	<p>Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata, niiskustimav, rasva- ja tolmuvaba ning lahtiste osadeta.</p> <p>Soovitav kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ muldpõrandal; ■ anhüdrüitpõrandal; ■ töötlemata betoonist ja muudel mineraalsetel aluspindadel; ■ kipsil; ■ gaasbetoonil. <p>Mitte kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ puidul; ■ metallil; ■ plastil; ■ vanal värvil.
Töötlemine	<p>Pealekandmine</p> <p>Pakendis <i>Baumit Grund</i> tuleb hoolikalt segada aeglastel pööretel töötava mikseriga. Kipsaluspindadele kantakse peale lahjendamata kruntimisvahend. Lubi ja lubitsementaluspinna puhul lahjendada veega vahekorras 1 : 1. Kanda aluspinnale värvirulli, pintsli või harja abil.</p>
Juhised	<p>Töötlemise ajal ei tohi õhu, materjali ja aluspinna temperatuur olla alla +5°C. Krunditud pinda tuleb kaitsta tolmu eest.</p> <p>Tootele ei tohi lisada mingeid muid materjale, sest see võib muuta toote omadusi.</p> <p>Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta.</p>
Ümbritsevate pindade kaitse	<p>Tööde tegemise ajal peab krunditavate pindade lähiümbros olema kohaselt kaitstud. Peske määrdunud pinnad koheselt rohke veega, enne kui need ära kuivavad.</p>

Ettevõtte Baumit antavad suulised ja kirjalikud soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praeguse hetke teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest. Ettevõtte Baumit võib teha mis tahes muudatusi, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja mis parandab toodet või selle kasutamise kvaliteeti. Uusima tehnilise informatsiooni avaldamise hetkest kaotavad selle varasemad versioonid kehtivuse. Kõige uuema teabe leiate ettevõtte Baumit veebilehelt. Lisaküsimuste korral pöörduge palun oma piirkonna lähimasse esindusse, kus tagatakse kiire konsultatsioon ning tarne.