



# Baumit MultiPrimer/TiefenGrund Suvakrunt



- Tugevdab aluspinda
- Reguleerib aluspinna imavust
- Veega lahustatav

<b>Toode</b>	Tööstuslikult toodetud kasutusvalmis orgaaniline sügava toimega kruntimisvahend. Ei sisalda lahusteid.	
<b>Omadused</b>	Veeauru läbilaskev kruntimisvahend tugevdab aluspinda ja reguleerib hästi selle imamisvõimet.	
<b>Koostis</b>	Orgaanilised sideained, lisandid, vesi.	
<b>Kasutamine</b>	Sobib kasutamiseks mineraalsest ja orgaanilisest materjalist pindadel enne orgaaniliste krohvide ja värvide pealekandmist ( <i>Baumiti</i> krohvidele ja värvidele).	
<b>Tehnilised andmed</b>	Tihedus:	u 1,00 kg/dm <sup>3</sup>
	Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus:	< 1 g/l
	Tahkete osakeste sisaldus:	u 15%
	Materjalikulu (olenevalt aluspinna imamisvõimest):	0,1–0,25 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pakend</b>	12 kg kanister, 20 kanistrit alusel.	
<b>Säilitamine</b>	Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas ja jahedas kohas, vältida külmumist.	
<b>Kvaliteedigarantii</b>	Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.	
<b>Ohutusnõuded kemikaalseaduse kohaselt</b>	Kemikaalseadusele vastavad ohutusnõuded leiata ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa II kohaselt) <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> või küsige asjakohasest tehasest.	
<b>Aluspind</b>	Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata ja niiskustimav, rasva- ja tolmuvaba ning lahtiste osadeta. <b>Soovitav kasutada:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ lubi-, lubi-tsement- ja tsementkrohvidel,</li><li>■ betoonil,</li><li>■ kipskrohvil,</li><li>■ muudel mineraalaluspindadel,</li><li>■ <i>Baumiti</i> pastalaadsetel fassaadikrohvidel ja -värvidel.</li></ul> <b>Mitte kasutada:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ plastil, lakk-, õli- ja liimvärvidel.</li></ul>	

<b>Töötlemine</b>	<p>Vahendit <i>Baumit TiefenGrund</i> võib peale kanda rulliga või pintsliga. Nõuetekohaselt ettevalmistatud pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Vahendiga <i>Baumit TiefenGrund</i> tuleb katta kogu pind, kandes kruntimisvahendit peale mitme kihina. Töötada ilma vaheaegadeta. Ei tohi tekkida kilejat kihti! Pärast kuivamist järgida vähemalt 12-tunnist intervalli.</p> <p>Olenevalt aluspinna imamisvõimest võib vahendit <i>Baumit TiefenGrund</i> kasutada kas lahjendamata või veega lahjendatult vahekorras 1 : 3.</p>
<b>Juhised</b>	<p>Töötlemise ajal ei tohi õhu, materjali ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C. Krunti ei tohi peale kanda otsese päikesekiirte, vihma või tugeva tuule korral fassaadi kaitsmata.</p> <p>Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta.</p> <p>Siseruumides kasutamisel tuleb tagada hea ventilatsioon.</p>
<b>Ümbritsevate pindade kaitse</b>	<p>Töötamise ajal tuleb nõuetekohaselt kaitsta krohvitavate pindade lähiümbrust (eriti klaaskeraamilisi, klinkerkivist, looduslikust kivist, lakitud ja metallist pindu). Määratud pinnad pesta kohe rohke veega, ootamata, kuni need kuivavad.</p>

Ettevõtte Baumit antavad suulised ja kirjalikud soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praeguse hetke teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õiguslike põhjendusega ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest. Ettevõtte Baumit võib teha mis tahes muudatusi, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja mis parandab toodet või selle kasutamise kvaliteeti. Uusima tehnilise informatsiooni avaldamise hetkest kaotavad selle varasemad versioonid kehtivuse. Kõige uuema teabe leiate ettevõtte Baumit veebilehelt. Lisaküsimuste korral pöörduge palun oma piirkonna lähimasse esindusse, kus tagatakse kiire konsultatsioon ning tarne.