

Bituumenemulsioonkrunt TECHNINICOL nr 04

TY 5775-007-72746455-2007

Toote kirjeldus

Bituumenemulsioonkrunt TECHNINICOL nr 04 on kasutusvalmis materjal, mis kujutab endast naftabituumeni vesiemulsiooni modifitseeritud tehnoloogiliste lisanditega. Ei sisalda lahusteid.



Kasutusala

On mõeldud:

- ettevalmistustööde tegemiseks siseruumides;
- tsement-, betoon- ja muude pindade kruntimiseks enne pealesulatavate, iseliimuvate katusekatte- ja isolatsioonimaterjalide paigaldamist;
- hüdroisolatsioonikihi ja aluspinna tugeva nakkuvuse tagamiseks.

Materjalikulu on 0,25...0,35 l/m² sõltuvalt aluspinna tüübist ja pealekandmismoodusest.

Põhilised füüsilis-mehaanilised näitajad

Näitaja nimetus	Väärtus
Emulgaatoriga bituumeni sisaldus, massiprotsent, piirid	25...40
Pehmenemistemperatuur, °C, min	75
Tinglik viskoossus temperatuuril 20,0 ± 0,5 °C, c, piirid	5...30
Kuivamisaeg, tundides, max	1

Hoidmine

Hoidke kuivades õhutatavates ruumides temperatuuril mitte alla –5 °C. Ärge laske külmuda. Garanteeritud säilitusaeg – 6 kuud.

Ohutusmeetmed

Vesialusel toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid. Vältige sattumist nahale ja silma.

Pakend

20 l, 10 l ja 3 l metallämbrid.