

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 305/2011

1023-CPD-0353 F Natura pakendatud-CL 90-S 130701

1. Ainulaadne tootetüübi tunnuscode:

Kustutatud ehituslubi EN 459-1 CL 90-S Natura pakendatud

2. Tüübi, partii või seeria number või mingi muu nõutav ehitustoote tuvastamist võimaldav element vastavalt art 11 sättele 4:

Tootmiskuupäev paikneb pakendil

3. Tootja poolt ettenähtud kavandatud kasutus või ehitustoote kasutus kooskõlas kehtiva harmoniseeritud tehnilise spetsifikatsiooniga:

Viimistluses või ehitusmaterjalides, ehituses, vee-maismaa ehituses ja inseneritööstuses. Mõrdisegude sideainete valmistamiseks (müüritöödeks, krohvimiseks ja aluspindade ettevalmistamiseks). Muude ehitustoodete valmistamiseks (nt silikaattellised, autoklaavitud gaasbetoon, betoon jms). Vee-maismaa inseneritööstuses (nt aluspinna stabiliseerimiseks, asfaltsegudes jms). Tarnitud toodet tuleb kasutada normis määratletud ja/või tootja juhtnõuudega ette nähtud otstarbe kohaselt ja/või kooskõlas hea tavaga.

4. Nimetus, kaitstud ärinimi või kaitstud kaubamärk ja tootja kontaktaadress, mis on nõutav vastavalt art 11 sättele 5:

Natura

Lhoist Bukowa sp. z o.o.

Osiedlowa 10, Bukowa
29-105 Krasocin Poland
Tel.: +4841 38 89 105,
Faks: +48 41 38 89 106
Email: cok@lhoist.com

5. Teatud juhtudel volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad art 12 sättes 2 määratletud ülesandeid:

Ei puutu

6. Ehitustoote kasutusomaduste stabiilsuse hindamise ja tõendamise süsteem või süsteemid on määratletud lisas V:

vastavussüsteemi 2+

7. Toimivusdeklaratsiooni korral, mis käsitleb ehitustoodet, mida hõlmab harmoniseeritud norm:

EN 459-1:2010

Tootmiskontrolli sertifitseeriv notifitseeritud üksus Testimise ja Sertifitseerimise Instituut, Zlin, Tšehhi Vabariik - Notifitseeritud Üksus 1023 viis läbi tootmishase sissejuhatava inspekteerimise ja tehase tootmiskontrolli püsijärevalve, hindamise ning hinnangu andmise, vastavussüsteemi 2+ alusel ning väljastas tehase tootekontrolli vastavussertifikaadi Nr 1023-CPD-0353 F.

8. Deklareeritud kasutusomadused

Põhiomadused	Deklareeritud kasutusomadused	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
CaO+MgO	> 90 %	EN 459-1:2010
MgO	< 5 %	
CO ₂	< 4 %	
SO ₃	< 2 %	
Kustutamata lubi	> 80 %	
Terade suurus, jääk massi %-s 0.2 mm	< 2 %	
Terade suurus, jääk massi %-s 0.09 mm	< 7 %	
Vaba vee sisaldus	< 2 %	
Mahu püsivus (Alternatiivne meetod)	< 20 mm	
Imbuvus	> 10 mm - < 50 mm	

9. Punktides 1 ja 2 määratletud toote kasutusomadused on kooskõlas punktis 8 deklareeritud kasutusomadustega. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatakse eranditult punktis 4 määratletud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Ryszard Wierzbicki - Kvaliteedijuht, Juhatuse
volitatu Kvaliteedikontrolli asjus

Bukow

01-07-2013

Toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas art 4, 6 ja 66 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu EL määruse Nr 305/2011 III lisaga 9 märtsist 2011